

**HK0808-AS1-B** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	8 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	12 mm	Наружный диаметр
C	8 mm	Ширина
C_r	2.750 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	2.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	29.500 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	17.700 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	23.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,543 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------







Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G8X12X3	Манжетное уплотнение 2
---------	------------------------

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция