

**HK2016-AS1-B**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK..-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	26 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина
C_r	12.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	20.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	12.700 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	7.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	9.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	18,83 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD20X26X4	Манжетное уплотнение
G20X26X4	Манжетное уплотнение 2
LR17X20X16,5	Используемые внутренние кольца LR
IR17X20X16,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция