



HK2016-AS1-B [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	20 mm	Hüllkreis innen
D	26 mm	Außendurchmesser
C	16 mm	Breite
C_r	12.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	20.100 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	2.550 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	12.700 1/min	Grenzdrehzahl
n_G Grease	7.600 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	9.300 1/min	Bezugsdrehzahl
$\approx m$	18,83 g	Bec

Abmessungen

r_{min}	0,8 mm	Minimaler Kantenabstand
-----------	--------	-------------------------




Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	140 °C	Betriebstemperatur max.

Zusätzliche Informationen

SD20X26X4	Dichtring
G20X26X4	Dichtring 2
LR17X20X16,5	Verwendbare Innenringe LR
IR17X20X16,5-XL	Verwendbare Innenringe IR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция