


**HK2020-AS1-B**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK..-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	26 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина
C_r	15.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	26.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	12.700 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	7.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	9.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	23,545 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------






Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD20x26x4	Манжетное уплотнение
G20X26X4	Манжетное уплотнение 2
LR17X20X20,5	Используемые внутренние кольца LR
IR17X20X20,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция