

**НК0408**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	4 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	8 mm	Наружный диаметр
C	8 mm	Ширина
C_r	1.780 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	1.310 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	147 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	42.500 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	25.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	44.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	1,72 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	8 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

GR4X8X2

Манжетное уплотнение

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция