


**НК0908**

Nadelhülse

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	9 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	13 mm	Наружный диаметр
C	8 mm	Ширина
C_r	3.550 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	3.750 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	450 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	26.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_{G Grease}$	16.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	20.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,72 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	8 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

GR9X13X3	Манжетное уплотнение
G9X13X3	Манжетное уплотнение 2

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция