

**НК0910-В-L091** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L091	Пластичная смазка (L091/определяется заказчиком)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	9 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	13 mm	Наружный диаметр
C	10 mm	Ширина
$C_r$	4.250 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	4.650 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	610 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	26.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	16.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	20.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	3,44 g	Вес

## Габаритные размеры

$C_1$	10 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

GR9X13X3	Манжетное уплотнение
G9X13X3	Манжетное уплотнение 2

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция