

**НК1412-В-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	14 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	20 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Ширина
$C_r$	7.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	8.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.030 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	17.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	10.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	13.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	10,3 g	Вес

## Габаритные размеры

$C_1$	12 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски




### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

SD14X20X3	Манжетное уплотнение
G14X20X3	Манжетное уплотнение 2
IR10X14X13-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция