

**НК1712-В-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	17 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	23 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Ширина
C_r	7.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	10.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.260 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	14.700 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	8.800 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	11.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	12 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	12 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD17X23X3	Манжетное уплотнение
G17X23X3	Манжетное уплотнение 2

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция