




НК2516 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Your current product variant

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	32 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина
C_r	15.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	24.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	10.200 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	6.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	7.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	25,83 g	Weight

Габаритные размеры

C_1	16 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски








Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD25X32X4	Манжетное уплотнение
G25X32X4	Манжетное уплотнение 2
LR20X25X16,5	Используемые внутренние кольца LR
IR20X25X17-XL	Используемые внутренние кольца IR

Characteristics

-  Radial load
-  Grease Lubrication
-  Oil Lubrication
-  Not sealed
-  Small design envelope