




## НК2816-В-L091 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L091	Пластичная смазка (L091/определяется заказчиком)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	28 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	35 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина
$C_r$	16.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	26.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	9.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	5.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	6.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	29,62 g	Вес

#### Габаритные размеры

$C_1$	16 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

SD28X35X4	Манжетное уплотнение
G28X35X4	Манжетное уплотнение 2
IR22X28X17-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция