

**НК3516**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	35 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	42 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина
$C_r$	18.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	33.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	4.450 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	7.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	4.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	5.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	34,8 g	Вес

## Габаритные размеры

$C_1$	16 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

SD35X42X4	Манжетное уплотнение
G35X42X4	Манжетное уплотнение 2
LR30X35X16,5	Используемые внутренние кольца LR
IR30X35X17-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция