

**НК4020-RR**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник НК...-RR с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	RR	покрытие Corrotect
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	40 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	47 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина
C_r	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	52.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	6.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	6.600 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	3.950 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	4.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	50 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	20 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD40X47X4	Манжетное уплотнение
G40X47X4	Манжетное уплотнение 2
LR35X40X20,5	Используемые внутренние кольца LR
IR35X40X20,5-XL	Используемые внутренние кольца IR