

**НК0810-RR-B-L271**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник НК.-RR-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	RR	покрытие Corrotect
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	8 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	12 mm	Наружный диаметр
C	10 mm	Ширина
C_r	3.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	3.950 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	510 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	29.500 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	17.700 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	23.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	3,2 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G8X12X3	Манжетное уплотнение 2
IR5X8X12-XL	Используемые внутренние кольца IR