

**HK1212-RR-B**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-RR-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	RR	покрытие Corrotect
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	12 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	18 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Ширина
C_r	6.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	7.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	880 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	20.000 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	12.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	15.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	8,888 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD12X18X3	Манжетное уплотнение
G12X18X3	Манжетное уплотнение 2
LR8X12X12,5	Используемые внутренние кольца LR
IR8X12X12,5-XL	Используемые внутренние кольца IR