


**HK2218-RS** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HK...RS с одним наружным штампованным кольцом, контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	22 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
C	18 mm	Ширина
C_r	13.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	22.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.850 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	7.000 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	7.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	22,24 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

IR17X22X23-XL

Используемые внутренние кольца IR

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция