
**НК3018-RS**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК...-RS с одним наружным штампованным кольцом, контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	30 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	37 mm	Наружный диаметр
C	18 mm	Ширина
$C_r$	17.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	29.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.850 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	5.200 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	34,01 g	Вес

**Габаритные размеры**

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

LR25X30X20,5	Используемые внутренние кольца LR
IR25X30X20-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция