




## HK1518-RS-AS1-L271 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-RS-AS1 с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	15 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	21 mm	Наружный диаметр
C	18 mm	Ширина
$C_r$	10.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	14.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.810 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	9.900 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	9.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	15,62 g	Вес

#### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура