




HK1814-RS-AS1-L271 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-RS-AS1 с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	18 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	24 mm	Наружный диаметр
C	14 mm	Ширина
C_r	8.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	10.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.330 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	8.400 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	8.400 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	14 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

LR15X18X16,5	Используемые внутренние кольца LR
IR15X18X16-XL	Используемые внутренние кольца IR