

**НК0205-TV** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	2 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	4,6 mm	Наружный диаметр
C	5 mm	Ширина
C_r	465 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	265 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	45,5 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	58.000 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	34.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	93.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,245 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	5 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция