


**НК0408-RR-B**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник НК.-RR-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|------------------|---------|--------------------|
| Lubricant | Without | без |
| Lubrication hole | Without | без |
| Coating | RR | покрытие Corrotect |
| Уплотнение | Without | без |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| F_w | 4 mm | Прилегающая внутренняя окружность |
| D | 8 mm | Наружный диаметр |
| C | 8 mm | Ширина |
| C_r | 1.780 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 1.310 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 147 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 42.500 1/min | Предельная частота вращения |
| n_G Grease | 25.500 1/min | Предельная частота вращения при пластичной смазке |
| n_{gr} | 44.500 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| $\approx m$ | 1,5 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|-----------|--------|-----------------------------|
| C_1 | 8 mm | Ширина наружного кольца |
| r_{min} | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 140 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

GR4X8X2

Манжетное уплотнение

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



С защитой от коррозии



Компактная конструкция