


**НК0606** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	6 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	10 mm	Наружный диаметр
$C$	6 mm	Ширина
$C_r$	1.610 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	1.220 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	212 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	36.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	21.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	31.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	1,512 g	Вес

**Габаритные размеры**

$C_1$	6 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски

**Диапазон температур**

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



## Дополнительная информация

GR6X10X2

Манжетное уплотнение

## Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция