

**НК0810-AS1-B**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник НК.-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	8 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	12 mm	Наружный диаметр
C	10 mm	Ширина
$C_r$	3.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	3.950 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	510 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	29.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	17.700 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	23.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	3,1 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G8X12X3	Манжетное уплотнение 2
IR5X8X12-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция