

**HK1015-AS1-B**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK..-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	10 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	14 mm	Наружный диаметр
C	15 mm	Ширина
C_r	6.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	8.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.230 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	24.300 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	14.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	18.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	5,8 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	15 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

GR10X14X3	Манжетное уплотнение
G10X14X3	Манжетное уплотнение 2
IR7X10X16-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция