



HK1412-AS1-B [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK..-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	14 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	20 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Ширина
C_r	7.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	8.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.030 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	17.500 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	10.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	13.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	10,39 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	12 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски





Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD14X20X3	Манжетное уплотнение
G14X20X3	Манжетное уплотнение 2
IR10X14X13-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция