

**HK2020-2RS-AS1-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-2RS-AS1 с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271)
Lubrication hole	AS1	c (1)
Coating	Without	
Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	26 mm	Наружный диаметр
$C_r$	12.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	20.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	7.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	7.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	22,43 g	Вес

**Габаритные размеры**

$C_1$	20 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски

**Диапазон температур**

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Дополнительная информация

LR17X20X20,5	Используемые внутренние кольца LR
IR17X20X20-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция