



НК22Х28Х7,5-TV [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	22 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
C	7,5 mm	Ширина
C_r	5.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	7.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	880 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	11.700 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	7.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	9.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	8,66 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	7,5 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция