
**HK2818-RS** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК...-RS с одним наружным штампованным кольцом, контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Coating	Without	
Уплотнение	RS	Контактное уплотнение с одной стороны

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	28 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	35 mm	Наружный диаметр
C	18 mm	Ширина
C_r	16.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	26.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	5.500 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	5.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	31 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

LR22X28X20,5	Используемые внутренние кольца LR
IR22X28X20-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция