

**HK3516-AS1-B**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK...-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	35 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	42 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина
C_r	18.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	33.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	4.450 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	7.500 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	4.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	5.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	36 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	16 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD35X42X4	Манжетное уплотнение
G35X42X4	Манжетное уплотнение 2
LR30X35X16,5	Используемые внутренние кольца LR
IR30X35X17-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция