




### HK4520-AS1-B [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK..-AS1-B с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	45 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	52 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина
$C_r$	27.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	59.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	7.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.900 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	3.550 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	4.450 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	55,2 g	Вес

### Габаритные размеры

$C_1$	20 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

SD45X52X4	Манжетное уплотнение
G45X52X4	Манжетное уплотнение 2
LR40X45X20,5	Используемые внутренние кольца LR
IR40X45X20,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция