

**HK5020-AS1**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник HK..-AS1 с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	AS1	с (1)
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	50 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	58 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина
C_r	31.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	63.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	8.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	5.300 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	3.150 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	4.050 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	69,06 g	Вес

Габаритные размеры

C_1	20 mm	Ширина наружного кольца
r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски





Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

SD50X58X4	Манжетное уплотнение
G50X58X4	Манжетное уплотнение 2
LR45X50X20,5	Используемые внутренние кольца LR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Компактная конструкция