

**НК50Х57Х16**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом, однорядный, с сепаратором

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Lubrication hole	Without	без
Coating	Without	
Уплотнение	Without	без

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	50 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	57 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Ширина
$C_r$	18.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	36.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	4.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.300 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	3.200 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	4.350 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	54,3 g	Вес

## Габаритные размеры

$C_1$	16 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция