


**HK1522-ZW**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Number of rows	2	Double-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	15 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	21 mm	Наружный диаметр
C	22 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	13.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	19.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.420 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	16.500 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	12.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	19,675 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

## Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

SD15X21X3	Манжетное уплотнение
G15X21X3	Манжетное уплотнение 2
LR12X15X22,5	Используемые внутренние кольца LR
IR12X15X22,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция