
**НК1522-ZW-L271** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L271	Пластичная смазка (L271/определяется заказчиком)
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	15 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	21 mm	Наружный диаметр
C	22 mm	Ширина наружного кольца
C_r	13.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	19.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.420 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	16.500 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	12.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	19,675 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

SD15X21X3	Манжетное уплотнение
G15X21X3	Манжетное уплотнение 2
LR12X15X22,5	Используемые внутренние кольца LR
IR12X15X22,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция