


**HK1622-ZW**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| Lubricant      | Without | без               |
| Number of rows | 2       | Double-row design |

## Основные размеры и рабочие характеристики

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| $F_w$    | 16 mm        | Прилегающая внутренняя окружность         |
| D        | 22 mm        | Наружный диаметр                          |
| C        | 22 mm        | Ширина наружного кольца                   |
| $C_r$    | 13.100 N     | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| $C_{0r}$ | 19.400 N     | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| $C_{ur}$ | 2.360 N      | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| $n_G$    | 15.600 1/min | Предельная частота вращения               |
| $n_{gr}$ | 11.700 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| $m$      | 20,775 g     | Вес                                       |

## Габаритные размеры

|           |        |                             |
|-----------|--------|-----------------------------|
| $r_{min}$ | 0,8 mm | Мин. размер монтажной фаски |
|-----------|--------|-----------------------------|

## Диапазон температур

|           |        |                           |
|-----------|--------|---------------------------|
| $T_{min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{max}$ | 140 °C | Макс. рабочая температура |



### Дополнительная информация

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| SD16X22X3     | Манжетное уплотнение              |
| G16X22X3      | Манжетное уплотнение 2            |
| IR12X16X22-XL | Используемые внутренние кольца IR |

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция