


**HK1622-ZW**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	16 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	22 mm	Наружный диаметр
C	22 mm	Ширина наружного кольца
C_r	13.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	19.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.360 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	15.600 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	11.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	20,775 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

SD16X22X3	Манжетное уплотнение
G16X22X3	Манжетное уплотнение 2
IR12X16X22-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция