


**HK2538-ZW**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники НК с одним наружным штампованным кольцом, по DIN 618/ISO 3245

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Number of rows	2	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	32 mm	Наружный диаметр
C	38 mm	Ширина наружного кольца
C_r	34.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	66.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	8.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	10.200 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	7.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	63,224 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

SD25X32X4	Манжетное уплотнение
G25X32X4	Манжетное уплотнение 2
LR20X25X38,5	Используемые внутренние кольца LR
IR20X25X38,5-XL	Используемые внутренние кольца IR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция