


**HN0808** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L563	Grease (L563/standart specific)
-----------	------	---------------------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	8 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	12 mm	Наружный диаметр
C	8 mm	Width, outer ring
$C_r$	5.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	6.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	880 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	12.700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	18.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	3,1 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

## Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура



### Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция