
**HN0808** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L563	Grease (L563/standart specific)
-----------	------	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	8 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	12 mm	Наружный диаметр
C	8 mm	Width, outer ring
C_r	5.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	6.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	880 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	12.700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	18.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,1 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция