
**HN1210** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L563	Grease (L563/standart specific)
-----------	------	---------------------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	12 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	16 mm	Наружный диаметр
C	10 mm	Width, outer ring
$C_r$	8.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	13.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.880 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	8.900 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	11.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	5,3 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,4 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

## Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

IR8X12X10,5-XL	Используемые внутренние кольца IR
LR8X12X10,5	Используемые внутренние кольца LR

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция