


## HN1212-L077 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L077	Пластичная смазка (L077/ определяется заказчиком)
-----------	------	--

### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	12 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	18 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Width, outer ring
$C_r$	10.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	15.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.990 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	8.600 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	12.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	11 g	Вес

### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

IR8X12X12,5-XL	Используемые внутренние кольца IR
LR8X12X12,5	Используемые внутренние кольца LR

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция