


## HN1516 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L563	Grease (L563/standart specific)
-----------	------	---------------------------------

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	15 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	21 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Width, outer ring
$C_r$	15.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	27.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	7.100 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	9.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	17,3 g	Вес

#### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

#### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

IR12X15X16-XL	Используемые внутренние кольца IR
LR12X15X16,5	Используемые внутренние кольца LR

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция