
**HN2520**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L563	Grease (L563/standart specific)
-----------	------	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	32 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Width, outer ring
C_r	28.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	59.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	8.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	4.350 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	5.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	40 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

IR20X25X20-XL	Используемые внутренние кольца IR
LR20X25X20,5	Используемые внутренние кольца LR

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция