
**HN5020** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L563	Grease (L563/standart specific)
-----------	------	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	50 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	58 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Width, outer ring
C_r	44.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	119.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	16.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	2.260 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	3.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	85 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

LR45X50X20,5

Используемые внутренние кольца LR




Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция