
**HN5025** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L563	Grease (L563/standart specific)
-----------	------	---------------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	50 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	58 mm	Наружный диаметр
C	25 mm	Width, outer ring
C_r	54.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	152.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	22.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	2.260 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	3.050 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	110 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

IR45X50X25-XL	Используемые внутренние кольца IR
LR45X50X25,5	Используемые внутренние кольца LR

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция