




HN1412 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	14 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	20 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Width, outer ring
C_r	11.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	17.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	7.500 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	10.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	12 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

IR10X14X13-XL

Используемые внутренние кольца IR



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция