
**HN1412**

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	14 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	20 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Width, outer ring
$C_r$	11.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	17.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	7.500 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	10.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	12 g	Вес

## Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

## Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

## Дополнительная информация

IR10X14X13-XL

Используемые внутренние кольца IR



### Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция