


## HN1612 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	16 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	22 mm	Наружный диаметр
C	12 mm	Width, outer ring
$C_r$	12.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	20.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	6.700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	9.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	13 g	Вес

#### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

#### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура

#### Дополнительная информация

IR12X16X13-XL

Используемые внутренние кольца IR



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция