




HN1816 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	18 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	24 mm	Наружный диаметр
C	16 mm	Width, outer ring
C_r	17.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	32.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	4.350 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	6.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	8.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	20 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

IR15X18X16-XL	Используемые внутренние кольца IR
LR15X18X16,5	Используемые внутренние кольца LR



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция