
**HN3520** [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник с одним наружным штампованным кольцом

Игольчатые роликоподшипники HN с одним наружным штампованным кольцом, без сепаратора

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	35 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	42 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Width, outer ring
C_r	33.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	83.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	11.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	3.200 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	4.250 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	54 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,8 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	140 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

IR30X35X20-XL	Используемые внутренние кольца IR
LR30X35X20,5	Используемые внутренние кольца LR



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция